


NEON UP AUTONOE

NEON UP 25MT 10W 24V IP67



TENSÃO	24Vdc
POTÊNCIA	10W
LUMENS	2700K - 776Lm/mt 3000K - 797Lm/mt 4000K - 825Lm/mt
CRI	>90
GRAU DE ESTANQUECIDADE	IP67
TEMPERATURA DE COR	2700K / 3000K / 4000K
MODELO	NEON UP AUTONOE


Ref	Cor	Lumens/mt	C x L x A(mm)
1324116.1027	2700k	776Lm	25 000 x 16 x 17
1324116.1030	3000k	797Lm	25 000 x 16 x 17
1324116.1040	4000k	825Lm	25 000 x 16 x 17



3 ANOS
GARANTIA




DIMENSÕES



NEON UP AUTONOE

NEON UP 25MT 10W 24V IP67



ACESSÓRIOS



Calha de 1MT AL Fixadora

Ref. PF190AL

Comprimento: 1m






Fixador Led

Ref. 2226171

Comprimento: 2cm

INSTRUÇÕES

- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 60°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 200 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.



Não fazer ângulos apertados

WWW.MOTAKO.PT

email: comercial@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304