


FITA LED NEON SIDE C/ ABAS TALASSA

NEON SIDE 12X20 C/ABA 10W 24V IP44 17MT




TENSÃO	24Vdc
POTÊNCIA	10W
LUMENS	2700K - 365Lm/mt 3000K - 370Lm/mt 4000K - 407Lm/mt
CRI	>90
GRAU DE ESTANQUECIDADE	IP44
TEMPERATURA DE COR	2700K / 3000K / 4000K
MODELO	NEON SIDE C/ ABAS TALASSA

Ref	Cor	Lumens/mt	C x L x A(mm)
1336123.1027	2700k	365Lm	17 000 x 12 x 20
1336123.1030	3000k	370Lm	17 000 x 12 x 20
1336123.1040	4000k	407Lm	17 000 x 12 x 20



DIMENSÕES






FITA LED NEON SIDE C/ ABAS TALASSA


NEON SIDE 12X20 C/ABA 10W 24V IP44 17MT

INSTRUÇÕES


- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -40°C a 50°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 150 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.




Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar



Não deixar caído