



FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Linear 60W IP20



- > Drive de tensão constante
- > Tamanho compacto
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Tensão Ajustável	10.8 - 13.2V	21.6 - 26.4V
	Amperagem	5A	2,5A
	Potência	60W	
PRIMÁRIO	Voltagem	100 - 264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	80%	
	Corrente AC	1.2A / 115VAC, 0.55A / 230VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Curto circuito	Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	13.5 ÷ 18.5V, Com auto-recuperação	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C - 50°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95% sem condensação	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, IP67	
	Tensão de suporte	I-P/O-P: 1.5kVAC; I-P/GND: 1.5kVAC; O-P/GND: 0.5kVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547	
EMBALAGEM	Dimensão	160 × 41 × 32mm	
REFERÊNCIAS		20111.160	20111.260

Dimensões:

