



## FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR

Ficha Técnica

### Fonte de Alimentação Linear 40W IP20 12V



- > Drive de tensão constante
- > Tamanho compacto
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V
	Tensão Ajustável	11.5 - 13V
	Amperagem	3A
	Potência	40W
PRIMÁRIO	Voltagem	100 ÷ 264VAC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	>82%
	Corrente AC	0.7A / 115VAC, 0.4A / 230VAC
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação
	Curto circuito	Proteção com auto-recuperação
	Sobretensão	13.5 ÷ 18.5V, Com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C ÷ 50°C
	Humidade	20% / 90% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% sem condensação
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, IP67
	Tensão de suporte	I-P/O-P: 1.5kVAC; I-P/GND: 1.5kVAC; O-P/GND: 0.5kVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547
EMBALAGEM	Dimensão	85 x 58 x 37mm
REFERÊNCIA	<b>20121.140</b>	

Dimensões:

