



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Eagle Rise LS 150W IP20



EAGLE RISE

- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	12,5A	6,25A
	Potência	150W	
PRIMÁRIO	Voltagem	198 - 264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>90% a carga máx e 240Vca	
	Corrente AC	0.95A a carga máx e 198Vca	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Curto-circuito	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Excesso de Temperatura	Com auto-recuperação	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C - 40°C	
	Humidade	10% / 90% sem condensação	
	Temperatura em armazenamento	-20°C - 60°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493	
	Tensão de isolamento	3750V. <5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Classe C; EN 61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5 1000V	
EMBALAGEM	Dimensão	268 x 45 x 30,5mm	
REFERÊNCIAS		201561.1150	201561.2150

Dimensões:

