




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

DRIVE LPC

Ficha Técnica

Drive CC Led IP67 9-48Vdc 700mA LPC



- > Drive de corrente constante
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobretensão



SECUNDÁRIO	Amperagem	700mA
	Voltagem	9 - 48V
	Potência	33,6W
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 264VAC 127 - 370VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	85%
	Corrente AC	1,1A/115VAC 0,7A/230VAC
PROTEÇÃO	Sobretensão	50,4 - 60V Tipo de proteção: Desliga tensão, fixação por diodo ZENER
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C
	Humidade	20% / 90% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL1310, BIS IS15885, IEC62368-1 EAC TP TC 004, BS EN/EN62368-1, IP67, aprovado
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com BS EN/EN55032 (CISPR32) Classe B, BS EN/EN61000-3-2 Classe A, BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020
	Imunidade EMC	Em conformidade com BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55024, nível de indústria leve, EAC TP TC 020
EMBALAGEM	Dimensão	148 x 40 x 30mm
REFERÊNCIAS		202186.47

Dimensões:

