




Ficha Técnica

Drive Tipo CC APC 9-36Vdc 350mA



- > Drive de corrente constante
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobretensão
- > Tamanho compacto



SECUNDÁRIO	Amperagem	350mA
	Voltagem	9 - 36V
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 264VAC 127 - 370VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	82%
	Corrente AC	0.2A/230VAC;0.35A/115VAC
PROTEÇÃO	Sobretensão	20,7 - 24,3V Tipo de proteção: Desliga tensão, fixação por diodo zener
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C
	Humidade	20% / 90% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL8750,CSA C22.2 No.250.0-08, BIS IS15885, EAC TP TC 004 aprovado; design refere-se a BS EN/EN 62368-1
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com BS EN/EN55032,BS EN/EN61000-3-2,BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão 2KV), critério A, EAC TP TC 020
EMBALAGEM	Dimensão	77 x 40 x 29mm
REFERÊNCIAS		202233.91

Dimensões:

