



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

DRIVE HLG

Ficha Técnica

Drive HLG 480W (12V) 600W (24V) IP65



> Tensão constante + saída do modo de corrente constante



SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	40A	25A
	Potência	480W	600W
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 305VAC 127 - 431VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	92,5%	95%
	Corrente AC	7A / 115VAC 3.3A / 230VAC 2.9A / 277VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	95 - 108% Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	13-16V	26-30V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 90°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 85°C, 10 - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL60950-1, UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384, IP65 or IP67, J61347-1, J61347-2-13, CCC GB4943.1, EAC TP TC 004, AS/NZS 60950.1(by CB), KC61347-1, KC61347-2-13(para 24A,36A,48A,54A) approved	
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2 Class C (carga≥50%) ; EN61000-3-3,EAC TP TC 020 KC KN15, KN61547 (para 24A,36A,48A,54A)	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547; nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV), EAC TP TC 020; KC KN15, KN61547 (para 24A,36A,48A,54A)	
EMBALAGEM	Dimensão	280 x 144 x 48,5mm	
REFERÊNCIAS		203146.1600	203146.2600

Dimensões:

