




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

DRIVE XLG

Ficha Técnica
DRIVE XLG 200W IP67



SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	16A	8,3A
	Potência	192W	200W
PRIMÁRIO	Voltagem	100 - 305VAC 142 - 431VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	92%	94%
	Corrente AC	2.2A / 115VAC 1.1A / 230VAC 0.9A/277VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	95 - 108% Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	13,5 - 18V	27 - 34V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 90°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 90°C, 10 - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL8750(type"HL"), UL879,CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independentE, EN62384; GB19510.1,GB19510.14; EAC TP TC 004; IP67 aprovado	
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015 (CISPR15), EN61000-3-2 Class C (carga≥50%)	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN 61547	
EMBALAGEM	Dimensão	175 x 63 x 35,5mm	
REFERÊNCIAS		203535.1200	203535.2200

Dimensões:

