

FONTE ALIMENTAÇÃO IP67

FONTE ALIM. 200-312W 12-24VDC AJUST. IP67 MEAN WELL XLG-A

REF. 203535.2320



SECUNDÁRIO

POTÊNCIA	216W (12V), 312W (24V)
TENSÃO AJUSTÁVEL	12V/24V
CORRENTE	13-18A (24V/13A, 12V/18A)

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	100 ~ 305VAC 142VDC ~ 431VDC
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz
EFICIÊNCIA	93%
CORRENTE AC	3A / 120VAC 1.6A / 230VAC 1.3A / 277VAC

PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO	Limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha
SOBRETENSÃO	27-34V Desligar e ligar para recuperação
SOBREAQUECIMENTO	Desligar e ligar para recuperação
SOBRECARGA	Limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 85°C
HUMIDADE	20% / 95% sem condensação
TEMPERATURA / HUMIDADE EM ARMAZENAMENTO	-40°C a 80°C / 10-95% sem condensação

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	CSA C22.2 No. 250.13-12; C BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384; GB19510.1 GB19510.14 EAC TP TC 004; IP67; IS15885(Part2/Sec13) KC61347-1, KC61347-2-13
---------------------	---

TENSÃO DE SUPORTE	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
-------------------	--

EMIÇÃO EMC	BS EN/EN55015 (CISPR15), GB/T17743, EN61000-3-2 GB/T17625.1; EN61000-3-3
------------	--

IMUNIDADE EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,
---------------	------------------------------------

EMBALAGEM

DIMENSÃO	246 x 77 x 39,5 mm
PESO	1,45kg
REFERÊNCIA	203535.2320

5
ANOS
GARANTIA



DIMENSÕES



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304