



Fonte Alimentação 312W 48Vdc Ajust. IP67 Mean Well XLG-A

Fuente de alimentación Mean Well XLG-A

Mean Well XLG-A Power Supply

REF. 203535.7320



SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

CORRENTE <i>Corriente / Current</i>	6,5A
TENSÃO <i>Tensión / Voltage</i>	48Vdc
POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	312W

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA <i>Temperatura / Temperature</i>	-20°C até +85°C
--	-----------------

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES <i>Dimensiones / Dimensions</i>	264 x 77 x 39,5mm
---	-------------------

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM <i>Tensión / Voltage</i>	100-305Vca
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia / Frequency</i>	50-60 Hz
EFICIÊNCIA <i>Eficiencia / Efficiency</i>	93,5%

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA <i>Sobre Carga / Overload</i>	Proteção com auto-recuperação
--	-------------------------------

SOBRETENSÃO <i>SOBRETENSIÓN OVER VOLTAGE</i>	Proteção com auto-recuperação
--	-------------------------------

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN61547 e EN61000-4-5
---	-----------------------

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Esta fonte de alimentação foi concebida para funcionar diretamente com fitas de led que são alimentadas com tensão constante. Funciona em modo de tensão constante fornecendo uma tensão fixa de 48V se a carga for alimentada a tensão constante e a potência máxima de saída não for excedida. Adequado para qualquer aplicação de luminária de exterior.

Com caixa metálica selada IP67, a série XLG tem uma elevada eficiência de até 93,5% e proteção contra sobretensão (6kV / 4kV e 10kV opcional) de acordo com as normas EN61547 e EN61000-4-5.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304