



Ficha Técnica


SELV



- > Drive de tensão constante
- > Fonte auto dimável por DALI ou diretamente por botão de pressão.
- > Estas fontes, por controle PUSH, dispensam outros equipamentos

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	2,08A	1,04A
	Potência	25W	
PRIMÁRIO	Voltagem	100-265Vca	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	77%	82%
	Corrente de entrada	0,32A	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	<120% Modo de corrente constante, com auto-recuperação	
	Excesso de temperatura	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 50°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C / 10% - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62493	
	Tensão de isolamento	Entrada terra: 3750Vca	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2; EN 61000-3-3 EN 61000-3-3	
EMBALAGEM	Dimensão	155 x 54 x 20mm	
REFERÊNCIAS		206341.125	206341.225

Dimensões:



Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt