



## DRIVE LCM

### Ficha Técnica

#### Drive Tipo CC Corrente variável LCM 25W



> Modo de saída de corrente constante com vários níveis selecionáveis

|               |                                         |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECUNDÁRIO    | 350mA                                   | 6 - 54V                                                                                                                           |
|               | 500mA                                   | 6 - 50V                                                                                                                           |
|               | 600mA                                   | 6 - 42V                                                                                                                           |
|               | 700mA                                   | 6 - 36V                                                                                                                           |
|               | 900mA                                   | 6 - 28V                                                                                                                           |
|               | 1050mA                                  | 6 - 24V                                                                                                                           |
| PRIMÁRIO      | Voltagem                                | 180 - 277VAC 254 - 392VDC                                                                                                         |
|               | Frequência                              | 47 - 63Hz                                                                                                                         |
|               | Eficiência                              | 86%                                                                                                                               |
|               | Corrente AC                             | 0.17A/230VAC 0.15A/277VAC                                                                                                         |
| PROTEÇÃO      | Curto-Circuito                          | Limitação de corrente constante<br>Proteção com auto-recuperação                                                                  |
|               | Sobreaquecimento                        | Desliga a tensão, recupera automaticamente após a queda da temperatura                                                            |
| FUNCIONAMENTO | Temperatura                             | -30°C - 85°C                                                                                                                      |
|               | Humidade                                | 20% / 90% sem condensação                                                                                                         |
|               | Temperatura e humidade em armazenamento | -40°C - 80°C, 10 - 95%                                                                                                            |
| SEGURANÇA     | Normas de Segurança                     | UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independente, EN62384; GB19510.1, GB19510.14                         |
|               | Tensão de suporte                       | I/P-O/P:3.75KVAC ; I/P-DA±:1.875KVAC ; O/P-DA±:1.875KVAC                                                                          |
|               | Emissão EMC                             | Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2 Class C (carga ≥ 50%) ; EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1                                  |
|               | Imunidade EMC                           | Em conformidade com EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547, nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão Line-Line 2KV) |
| EMBALAGEM     | Dimensão                                | 105 x 68 x 23mm                                                                                                                   |
| REFERÊNCIAS   |                                         | 209191.25KN                                                                                                                       |

#### Dimensões:

