

MÓDULO QUADRADO

MÓDULO QUADRADO 3 LED 5W 500LM 12VDC 6500K IP65

MÓDULO CUADRADO 3 LED 5W 500LM 12VDC 6500K IP65

SQUARE MODULE 3 LED 5W 500LM 12VDC 6500K IP65

REF. 274215.0565



POTÊNCIA

Potencia | Power

5W

VOLTAGEM

Tensión | Voltage

12V

INTENSIDADE LUMINOSA

Intensidad de luz | Light Intensity

500Lm

EFICIÊNCIA

Eficiencia | Efficiency

100Lm/W

ÂNGULO DE ABERTURA

Ángulo de apertura | Opening angle

170°

TEMPERATURA DE COR

Color | Color

6500K

TEMP. FUNCIONAMENTO

Temperatura de funcionamiento
Operating temperature

-20°C a 50°C

DIMENSÕES

Dimensiones | Dimensions

60 x 60 x 4mm

ESPAÇAMENTO ENTRE MÓDULOS

Espaciado entre módulos
Module spacing

400mm

TIPO LED

Tipo de LED | LED type

3030

CONTROLO DE CORRENTE INTERNO

Control de corriente interna
Internal Current Control

Integrado

ESTANQUEIDADE

Grado IP | IP

IP65

VIDA ÚTIL ESTIMADA

Vida útil estimada | Lifetime

50 000h

QUANTIDADE MÁXIMA LED POR LINHA (UN)

Cantidad máxima de LED en una sola cadena
Maximum LEDs quantity in single chain

Máx. 10un

GARANTIA

Garantía | Warranty

5 anos



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

