

PERFIL FIXO

PERFIL ALUMÍNIO PARA SUSPENSÃO 14,5 X 28,3 X 2000MM ANODIZADO FIXO

REF. PFA41051



PERFIL ALUMÍNIO	Anodizado Preto
Perfil de Aluminio	Anodizado Negro
Aluminum Profile	Anodized Black

ÍNDICE DE PROTEÇÃO	
Grado de protección Ingress Protection Rating	IP20

MATERIAL Material Material	Alumínio	
APLICAÇÃO Aplicación Application	Suspensão	


DIMENSOES Dimensiones Dimensions	14,5 x 28,3 x 2000mm
Difficiations	

CARACTERÍSTICAS

Sistema LED suspenso com uma fonte de alimentação escondida dentro da caixa. O seu design exclusivo permite a manutenção da luminária e a substituição da fonte de alimentação sem remover a luminária da sua suspensão. O perfil apresenta um sistema de abertura por dobradiça, facilitando todas as tarefas de manutenção.



DIMENSÕES





WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.com | Tel.: +351 261 027 304



PERFIL FIXO

PERFIL ALUMÍNIO PARA SUSPENSÃO 14,5 X 28,3 X 2000MM ANODIZADO FIXO

REF. PFA41051

PRODUTOS USADOS PARA A MONTAGEM



Perfil alumínio FIXO 1 para suspensão 62,1x32,2x2000mm

Preto

Anodizado Ref. PFA41061 Ref. PFA41068




_Topo de Plástico Preto para perfil FIXO M1

Anodizado Ref. TP41061 Ref. TP41068




_Topo de Alumínio Preto para perfil FIXO M1

Anodizado Ref. TP41061AL Ref. TP41068AL Preto



_Difusor opalino DF3O | DF3SO.3

MONTAGEM



Instalação do perfil FIXO com topos e alimentação eléctrica oculta no interior do perfil de montagem FIXO M1 (**PFA41061**).



Resultado final da montagem do perfil FIXO com topos e fonte de alimentação oculta no interior do perfil de montagem FIXO M1 (PFA41061).



lEsquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação com perfil FIXO, topos, uma fita LED, perfil de montagem Fixo M1 (PFA41061).

email: info@motako.com | Tel.: +351 261 027 304